

TROŠKOVNIK - Električarski alat i mjerni uređaji za potrebe električara u TJO Ogulin

Red. broj	Opis proizvoda	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	Garnitura izvijača VDE (do 1000V) Garnitura sadrži 7 izvijača do 1000V (4 ravna i 3 križna) Ergonomska valjkastog oblika protuklizna ručka obložena gumom za prihvat Dimenzije izvijača: Ravni: 0.5 x 3 x 100mm, 0.8 x 4 x 100, 1 x 5.5 x 125mm, 1.2 x 6.5 x 150mm Križni: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm. (kao tip: Bahco B220.007 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	gar	2		
2	Ispitivač napona 220-250V Dimenzije sa drškom 180mm, DIN VDE 0680/6 (kao tip: Bahco 806-1-2 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	2		
3	Lemilo plinsko (profesionalno-komplet) Rad na plin "butan" Ugrađen piezo upaljač za paljenje smjese plina i zraka Ekvivalentna snaga električnog lemila 20-80W Trajanje jednog punjenja do 2 sata rada Regulacija temperature vrha 350-500 stupnjeva Komplet: metalna kutija sa spužvicom, držačem i priborom Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: Weller pyropen piezo ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
4	Električni indikator/strujna kliješta Otvorene čeljusti Automatsko mjerenje AC i DC napona do 1000V i digitalnim prikazom Jednostavno i točno mjerenje AC struje do 100 A Mjerenje otpora do 1000Ω Mjerenje neprekinutosti sa zvučnom signalizacijom Kompaktan i robustan - otporan na pad Robusne mjerne vezice Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: Fluke T5 - 1000 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		

5	Ispitivač napona i protoka Optički i akustični ispitivač protoka Ispitivač napona Prikaz polariteta Jednopolno prepoznavanje faza Stalni prikaz statusa baterije Ispitivanje protoka: 0 - 400 kΩ, Smjer faznog okretanja: 100 - 690 V Kategorija prenapona CAT III 690 V Mjerni opseg napona 12 - 690 V/AC/DC Opskrba naponom 2 mikro baterije (AAA) Prikaz LED Vrsta zaštite IP64 Jamstvo minimum 12 mjeseci (kao tip: Fluke T110 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		
6	Kliješta vodoinstalaterska podešavajuća kosa 400mm Fino podešavanje za optimalnu prilagodbu Dužina 400mm Ne proklizuje na materijalu, mala upotreba sile Zubi tvrdoće cca. 61 HRC Podešavanje otvora čeljusti pritiskom na dugme Maksimalni prihvat matice OK 95 mm Maksimalni prihvat cijevi Ø 90 mm (kao tip: Knipex Kat. Broj 87 01 400 ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	2		
7	Kompresor sa kotačima 24 lit.u setu sa crijevom i puhalicom Klipni kompresor bez ulja Radni tlak podesiv pomoću reduktora tlaka i manometra Dodatni manometar za prikaz tlaka u spremniku Tlačna sklopka za dobro hladno pokretanje sa sigurnosnim ventilom Zaštita od preopterećenja: štiti motor od pregrijavanja Rad na 220 V Snaga 1500 W/2 KS Max 8 bara/116 psi, kapacitet punjenja 120 lit/min Crijevo za zrak gumeno SUPER AIR 10/6,3mmx10m SA BRZIM SPOJNICAMA Pištolj zračni za propuhivanje Prihvat 1/4", u setu produžetak 210 mm. 10 godina jamstva na spremnik protiv hrđe Jamstvo na ostale dijelove min.12 mjeseci (kao tip Metabo BASIC 250-24 W OF ili jednakovrijedan) Tip: _____ Proizvođač: _____	kom	1		

SVEUKUPNO:	
PDV	
SVEUKUPNO (S PDV-om):	

*Ponuditelj koji ne nudi proizvod naveden u koloni Opis proizvoda, upisuje jednakovrijedan proizvod koji nudi (Tip / Proizvođač). Za jednakovrijedne proizvode Ponuditelj mora dostaviti dodatnu listu, sa tehničkim opisom proizvoda, iz koje se vidi da ponuđeni proizvod odgovara traženom iz Troškovnika.

U _____, _____ 2023.

(žig i potpis ovlaštene osobe)
