

## TROŠKOVNIK - Električarski alat i mjerni uređaji za potrebe elektroodržavanja

Red. broj	Opis proizvoda	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	<p><b>Garnitura izvijača VDE (do 1000V)</b>            Garnitura sadrži minimum 7 izvijača do 1000V (4 ravna i 3 križna)            Dimenzije izvijača:            Ravni: 0.5 x 3 x 100mm, 0.8 x 4 x 100, 1 x 5.5 x 125mm, 1.2 x 6.5 x 150mm            Križni: PH0 x 75mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm.            (kao tip: Bahco B220.007 ili            jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	gar	5		
2	<p><b>Ispitivač napona 220-250V</b>            Dimenzije sa drškom minimum 180mm, DIN VDE 0680/6            (kao tip: Bahco 806-1-2 ili            jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	5		
3	<p><b>Ključ podešavajući 0-34 mm</b>            Ručka od gume otporne na ulja i kiseline            Termoplastična guma sa rupom za vješanje            Tanka glava sa kaljenom čeljusti            Čeljust minimum do 34,0mm            Vrlo precizan rad klizne čeljusti s laganim okretanjem pod. vijka            Vrlo lako očitavanje milimetarske skale prilikom mjerenja            (kao tip: Proxxon PX 23994 ili            jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	2		
4	<p><b>Kombinirana kliješta 180 mm</b>            Specijalni alatni čelik, kovan, višestupanjski kaljen u ulju            Izolirani višekomponentnim rukohvatima, testirani na VDE            Izolirana do 1000 V AC            (kao tip Knipex 03 06 180 ili            jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	1		

5	<p><b>Stanica za lemljenje sa stalkom za ručku</b>  Funkcija podešavanja temperature lemljenja sa LCD Zalomom  Napon stanice 230 V  Snaga 70 W  Raspon temperature lemilice 100 ... 450 ° C  Isporučeni vrh ETA u kompletu  Jamstvo min.12 mjeseci  (kao tip Weller WE-1010 ili  jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	1		
6	<p><b>Električni indikator/strujna kliješta</b>  Otvorene čeljusti  Automatsko mjerenje AC i DC napona do 1000V i digitalnim prikazom  Jednostavno i točno mjerenje AC struje do 100 A  Mjerenje otpora do 1000Ω  Mjerenje neprekinutosti sa zvučnom signalizacijom  Kompaktan i robusan - otporan na pad  Robusne mjerne vezice  Jamstvo minimum 12 mjeseci  (kao tip: Fluke T5 - 1000 ili  jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	2		
7	<p><b>Svjetiljka prijenosna LED punjiva</b>  Izvor svjetla LED min. 5W, 300 lm  Vrijeme rada neprestano min. 3 sata  Punjiva baterija Litij-ionska 18650 3,7 V DC/1800 mAh  Vrijeme punjenja maks. 3,5 h  Dimenzije: Dužina minimum 190mm, Promjer minimum 40mm  U kompletu dolaze baterija, punjač i adapter za automobil  Materijal - aluminij  Jamstvo minimum 12 mjeseci  (kao tip: Emos LED 5W E-1102 ili  jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	1		
8	<p><b>Garnitura Torx ključeva L-ručka</b>  Garnitura sadrži minimum 10 ključeva sa L ručicom:  Torx TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 – 45 - 50 + stalak za ključeve  (kao tip: Proxxon Kat. Broj 22652 ili  jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	gar	1		

9	<p><b>LED punjiva naglavna baterijska svjetiljka - profi</b>  Punjiva  Izvor svjetlosti LED dioda, osvjetljenje minimum 400 lm  Snaga 10 W  Uključene punjive lition baterije 2 x 3,7 V , punjenje preko AC/DC  Domet 500 m  (kao tip: CATARA ili  jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	2		
10	<p><b>Set bitova i svrdala 86 dijelova u kutiji</b>  Svrdla za metal HSS-TiN-14 kom  Svrdla za zidove od tvrdog metala-7 kom  Svrdla za drvo-5 kom  Svrdla za ravno drvo-4 kom  S 2 bita, L = 25 mm-32 kom  S 2 bita, L = 50 mm-8 kom  TX 20; ključevi nasadni-8 kom  Vodič dubine-4 kom  Ø ravnalo-1 kom  Imbus ključ-1 kom  Upuštač-1 kom  Magnetni držač bita-1kom  (kao tip Metabo SP, 86 KOMADA 626708000 ili  jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	2		
11	<p><b>Garnitura imbus ključeva - dugih</b>  Broj ključeva: 9  Dimenzije: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10  Materijal: Krom-vanadij  U cijelosti ojačan i zakaljen  Završna obrada: niklovanje  Izrađen prema standardu ISO 2936  (kao tip: Unior 220/3LPH Kat. Broj 608533 ili  jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	1		

12	<p><b>Torba za alat</b>  Materijal koža  Preklopni prednji zid  18 prilagodljivih petlji  8 petlja na lijevoj i desnoj stranu (po 4 svaka)  Pocinčano dno  Ivice obložene aluminijskim profilom  Dvije brave s ključem  Dimenzije 470 x 160 x 310 mm  Težina: 3,4 kg  (kao tip: Hepco &amp; Becker Kat. Broj 50 7126 8019 ili  jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	1		
13	<p><b>Kliješta vodoinstalaterska podešavajuća univerzalna</b>  Stezna površina s posebno ojačanim zubima  Dužina 250mm  Ne proklizuje na materijalu, mala upotreba sile  Zubi tvrdoće cca. 61 HRC  Podešavanje otvora čeljusti pritiskom na dugme  Maksimalni prihvat matice OK 46mm  Maksimalni prihvat cijevi Ø 50 mm  (kao tip: Knipex Cobra Quick Set Kat. Broj 87 21 250 ili  jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	1		
14	<p><b>Sjekača kliješta bočna 180 mm</b>  Električni čelik od vanadija, kovan, višestupanjski kaljen u ulju  Izolirani višekomponentnim rukohvatima, testirani na VDE  Izolirana do 1000 V AC  (kao tip Knipex 70 06 180 ili  jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	1		
15	<p><b>Kliješta za skidanje izolacije 160 mm</b>  Jednostavno podešavanje potrebnog promjera s navojnim vijkom i sig.maticom  Alatni čelik, kovan, očvrsnuo u ulju  Izolirana do 1000 V AC  Izolirani višekomponentnim rukohvatima, testirani na VDE  (kao tip Knipex 11 06 160 ili  jednakovrijedan)</p> <p>Tip: _____</p> <p>Proizvođač: _____</p>	kom	1		

16	<b>Kliješta poluokrugla špic ravna 200 mm</b> Elastični precizni vrhovi otporni na izobličenja Polukružne, duge, sužene čeljusti S reznim rubovima za meku, srednje tvrdu i tvrdu žicu Rezni rubovi dodatno indukcijski kaljeni Čelik od vanadija, kovan, višestupanjski kaljen u ulju Izolirana do 1000 V AC (kao tip Knipex 26 16 200 ili jednakovrijedan)  Tip: _____  Proizvođač: _____	kom	1		
17	<b>Nož za skidanje izolacije 8-28 mm</b> S oštricom noža i kuke, uključena zaštitna kapa Samozatezna poluga za držanje S vijkom za podešavanje za podešavanje dubine rezanja Okretni nož za kružno i uzdužno rezanje Kučiče: plastično, otporno na udarce (kao tip Knipex 16 20 165 SB ili jednakovrijedan)  Tip: _____  Proizvođač: _____	kom	1		

SVEUKUPNO:	
PDV	
SVEUKUPNO (S PDV-om):	

\*Ponuditelj koji ne nudi proizvod naveden u koloni Opis proizvoda, upisuje jednakovrijedan proizvod koji nudi (Tip / Proizvođač). Za jednakovrijedne proizvode Ponuditelj mora dostaviti dodatnu listu, sa tehničkim opisom proizvoda, iz koje se vidi da ponuđeni proizvod odgovara traženom iz Troškovnika.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021.

(žig i potpis ovlaštene osobe)

\_\_\_\_\_