

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME - Zaštitne kacige s dodatnom opremom

REDNI BROJ	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME	OKVIRNI IZGLED OZO	OPIS	ISPUNJENJE ZAHTJEVA PO NORMI
1.	Kaciga, zaštitna, građevinska/električarska		Kaciga ima mogućnost upotrebe u temperaturnim uvjetima od -30°C do +50°C. Kaciga osigurava električnu izolaciju do minimalno napona "1000 V". Boja kacige treba biti žuta. Unutrašnjost kacige ima podešavanje širine pomoću kotačića (minimalno opseg od 53 do 63 cm) i ima znojnik za čelo. Podešavanje visine kacige je u 3 razine. Minimalni rok upotrebe kacige od početka korištenja je 5 godina. Mora štiti od bočnog pritiska oznaka LD. Napomena: datum proizvodnje kacige ne smije biti stariji od datuma sklapanja Narudžbenice	HRN EN 397 HRN EN 50365
2.	Držač vizira		Držač vizira mora biti od istog proizvođača kacige zaštitne, građevinske/električarske (držač vizira mora biti kompatibilan sa stavkama 1., 3. i 4.).	
3.	Vizir mrežasti za kacigu		Mrežasti vizir mora biti od istog proizvođača kacige zaštitne, građevinske/električarske (mrežasti vizir mora biti kompatibilan sa stavkom 1. i 2.).	HRN EN 1731
4.	Vizir prozirni za kacigu		Prozirni vizir mora biti od istog proizvođača kacige zaštitne, građevinske/električarske (vizir prozirni mora biti kompatibilan sa stavkom 1. i 2.). Otpornost na magljenje (N) i otpornost na eklektični luka (8).	HRN EN 166 za vizir
5.	Podbradna traka za kacigu		Podbradna traka je izrađena od elastičnog pletiva sa mogućnošću podešavanja duljine (mora biti kompatibilna sa stavkom 1).	
6.	Antifon za kacigu		Štitnici za uši moraju biti od istog proizvođača kacige zaštitne, građevinske/električarske (mora biti kompatibilan sa stavkom 1). Smanjenje buke za minimalno 28 dB.	HRN EN 352-3
7.	Logo HAC-a		Industrijski izrađen logo u 3 boje na prednjem dijelu kacige, dimenzija cca 4,5 x 6,5 cm.	